

KAPTIV-CS Purgador capacitivo electrónico con alarma



El KAPTIV-CS remueve todo tipo de condensado de los sistemas de aire comprimido hasta 100 m³/min. sin pérdida de aire comprimido.

Por su precio competitivo, su bajos costos de almacenamiento y su ahorro de aire y energía, el KAPTIV-CS se considera una purga muy económica.

El KAPTIV-CS es la solución fiable para todos los sistemas de aire comprimido por su cuerpo robusto de aluminio, la alarma integrada y la válvula de acción directa.

El KAPTIV-CS es fácil de instalar y mantener y además tiene un filtro integrado que protege la válvula de las partículas grandes.

ESPECIFICACIONES

MAX. COMPRESOR CAPACIDAD	100 m ³ /min.
MIN./MAX. PRESIÓN DEL SISTEMA	0 bar / 16 bar
TÍPO DE LA VALVULA	2/2 vías, acción directa
ORIFICIO DE LA VÁLVULA	4mm
SELLOS DE LA VÁLVULA	FPM
CONEXIÓN DE LA ENTRADA	1/2" (BSP o NPT)
ALTURA DE LA ENTRADA	11 cm (arriba) y 7.5 & 1.5 cm (costada)
CONEXIÓN DE LA SALIDA	1/4" (BSP o NPT)
MIN./MAX. TEMPERATURA DEL FLUIDO	1 °C
MIN./MAX. TEMPERATURA AMBIENTAL	50 °C
OPCIONES DE VOLTAJE	230VAC / 115VAC / 24VAC / 24VDC
CONEXIÓN DE CORRIENTE Y ALARMA	DIN 43650-B
SE PUEDE MANTENER LA VALVULA	Sí
BOTÓN DE TEST	Sí
PROTECCIÓN AMBIENTAL	IP65 (NEMA4)

FILTRO INTEGRADO

Sí

MATERIÁL DEL CUERPO

Aluminio resistente a la corrosión