


KAPTIV-MD



ESPECIFICACIONES

MAX. COMPRESOR CAPACIDAD	10 m ³ /min.
MAX. CAPACIDAD DE DRENAJE	45 Litros de condensado par hora a 16 bar
MIN./MAX. PRESIÓN DEL SISTEMA	0 - 16 bar
TÍPO DE LA VALVULA	2/2 vías, acción directa
ORIFICIO DE LA VÁLVULA	2mm

SELLOS DE LA VÁLVULA	FPM
CONEXIÓN DE LA ENTRADA	1/2" (BSP o NPT)
ALTURA DE LA ENTRADA	7.4 cm
CONEXIÓN DE LA SALIDA	1/4" BSP
MIN./MAX. TEMPERATURA DEL FLUIDO	1 - 50 °C
MIN./MAX. TEMPERATURA AMBIENTAL	1 - 50 °C
OPCIONES DE VOLTAJE	230VAC / 115VAC / 24VAC / 24VDC
CONEXIÓN DE CORRIENTE Y ALARMA	DIN 43650-B
SE PUEDE MANTENER LA VALVULA	Sí
BOTÓN DE TEST	Sí
PROTECCIÓN AMBIENTAL	IP65 (NEMA4)
FILTRO INTEGRADO	Sí
MATERIÁL DEL CUERPO	Aluminio resistente a la corrosión